

Cabeça de bomba KZ25



As cabeças de bomba KZ25 são projetadas para taxas de fluxo médias e transferência de fluidos podendo ser inclusive multicanal. Fácil de trocar e a tubulação. A cabeça da bomba consiste na base, conjunto do rotor e cartucho facilmente desmontável.

O corpo da cabeça da bomba está disponível em PC, ABS ou PPS e rotor e roletes em Aço Inox 304.

Adequado para uma variedade de transferência e enchimento de líquido de fluxo médio

Recursos:

1. A cabeça da bomba é a cabeça de bomba mais econômica e prática.
2. A estrutura é simples, fácil de instalar, sem necessidade de ajustes.
3. Rotor KZ25 possui três roletes para fornecer maior fluxo.
4. Diâmetro máximo da mangueira de até 9,6 mm.

Cabeça da bomba	Tubo	ID (mm)	Espessura da parede (mm)	Velocidade (rpm)	Taxa de fluxo (ml / min)
KZ25	15 #	4,8	2,4	0,1-600	0,3-1800
	24 #	6,4	2,4	0,1-600	0,5-3000
	35 #	7,9	2,4	0,1-600	0,7-4200
	36 #	9,6	2,4	0,1-600	1-6000

Nota: A Fluicon se dá o direito de alterar seus produtos sem comunicar previamente o mercado. Antes da compra, informe-se sobre possíveis atualizações e melhorias em produtos.